

```

#!/usr/local/bin/perl

my $BOT = 'jorma';
my $CHANNEL = '#works';
my $nice = 0;          # Ohjelman aktiivisuus, 0=aktiivisin.

$sockaddr = 'S n a4 x8';
($name, $aliases, $proto) = getprotobyname('tcp');
($name, $aliases, $port) = getservbyname('6667', 'tcp');
($name, $aliases, $type, $len, $thataddr) =
gethostbyname('irc.iconmedialab.fi');
$this = pack($sockaddr, 2, 0, $thisaddr);
$that = pack($sockaddr, 2, 6667, $thataddr);
socket(S, 2, 2, $proto) || die "socket: $!";
bind(S, $this) || die "bind: $!";
connect(S, $that) || die "connect: $!";
select(S); $| = 1; select(stdout);

print S "NICK $BOT\n";
print S "USER $BOT Icon Medialab :Icon Medialab Finland\n";
print S "JOIN $CHANNEL\n";
print S "MODE $CHANNEL +o $BOT\n";
print S "MODE $CHANNEL +m\n";

while (<S>) {
    print;
    /^PING (\S+)/i && &pong_server ( $1 );
    /^:(\S+)\!(\S*) (\S*) (\S*) :(.*)/i && &process_line ( $1, $2, $3, $4 );
    /^:(\S+)\!(\S*) (\S*) :(.*)/i && &process_line ( $1, $2, $3 );
}

#Process a line of input

sub process_line {
    my ( $nick, $command, $who, $line ) = @_;

## LOPETUS (Prio 1):

    if ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(kuole|katoa|luiska)/i ) {
        sleep (2);
        $nro = int(1 + rand (5 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tsot tsot, miksi? Eh
haluaisi, mutta jos pyydät uudestaan..\n";}
        if ($nro == 4) {print S "PRIVMSG $CHANNEL : Enpäs! (Jorma v.2.0
\"mulkku\" ei kuole)\n";}
        if ($nro == 5) {print S "PRIVMSG $CHANNEL : kuole itse! (Jorma
v.2.0 \"mulkku\" ei kuole)\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Vitut, $nick-the-bot-
killer! \n";}
        if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : mene itse himaas, kun
et täälläkään saa mitään aikaan.. \n";}
    }

## HELP (Prio 2):

    if ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(help|ohje|manuaali|manual)/i ) {
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : $BOT (tm) on irc-botti. $BOT tekee:
\n";
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : Kuolee sanoista $BOT tapa/kuole \n";
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : $BOT comments level = tulostaa
kommentointimäärän\n";
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : $BOT more/less comments = muuttaa
tasoa\n";
    }

## NICE-ASETUS (Prio 3):

```

```

if ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /comments/i && $line =~ /more/i ) {
    sleep (2);
    if ($nice > 0) {
        $nice = $nice - 1;
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : Enemmän kommentteja (taso=$nice, 5=
passiivisin) \n";
    } else {
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : Jo täysi hööky päällä! (0/5, 5=
passiivisin)\n";
    }
}

if ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /comments/i && $line =~ /less/i ) {
    sleep (2);
    if ($nice < 5) {
        $nice = $nice + 1;
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : Vähemmän kommentteja (taso=$nice, missä
0 on aktiivisin) \n";
    } else {
        print S "PRIVMSG $CHANNEL : Jo minimissään! (5/0, missä 0 on
aktiivisin) \n";
    }
}

if ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /comments/i && $line =~ /level/i ) {
    sleep (1);
    print S "PRIVMSG $CHANNEL : comments=$nice, skaala 0..5, 0=
aktiivisin\n";}

## KIELENKÄYTTÖ (Prio 4):

elsif ( $line =~ /(vittu|vitu|pillu|emätin|vagina|huor|lutk|lesb)/i ) {
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (4 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tsot tsot, $nick,
vähän kiroillaan vai kun olet muuten niin luuseri..!\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Niin just,
SAATANAN!?\n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick.. huoh..\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick.. lättä
kii..\n";}
}

elsif ( $line =~ /(kulli|kyrp|mulkku|mulkut|lerss|kikkeli|perse|anaali)
/i ) {
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (3 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick! Tuommoisia kun
puhut, niin: > http://user.tninet.se/~snl864q/S.C./prison/fi.html
\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Vituttaako\n";}
    if ($nro == 3) {print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick, siitä puhe,
mistä .. you know ;-)\n";}}

elsif ( $line =~ /(saatana|perkele|paska|jumala|helvet|homo|hintt)/i )
{
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (6 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick: heh..
hajottaako?\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Puuduttaako
duuni?\n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : se
kielenkäyttö...\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Pestään sun suusi
saippualla pian, $nick..\n";}
    if ($nro == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick KIROILEE!\n";}
    if ($nro == 6) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : No voihan $1!\n";}}

```

```
## VASTAAMINEN KUTSUIHIN (Prio 5):
```

```

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(hajoa|hajoo|pois)/i ) {
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (4 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Hajoa itse,
    $nick!\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : *krlinks* \n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : joo joo, $nick, älä
    poraa..\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : huoh (kusipää)..
    \n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(turpa|pää|lätty|naama)/i &&
$line =~ /(kii|poikk)/i ) {
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (4 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Äläs nyt, $nick!\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : *jorma on ihan hiljaa
    joo* \n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tapa mut sit, $nick!
    *loukkaantuneena*\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : jäkäti jäkäti \n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(linkki|url|nettisivu|sivu)/i ) {
    sleep (2);
    $nro = int(1 + rand 4 );
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : V***u tee säkin jotain
    hyödyllistä tuon surffaamisen sijaan! Keitä vaikka kahvia!\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : no, www.luiska.com sun
    tapauksessasi :-)\n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Työaikana ei
    surffailla...\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : kysy siltä ma-hirilta,
    mä en nyt ehdi... soodaus painaa päälle \n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /kuka/i ) {
    $nro = int(1 + rand (4 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$nick : Kukako olen? No
    jorma, koodaaja, tietysti!\n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : olen jorma vain..\n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick: Aloitin
    koodaajana tampereella viime viikolla\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Uusi koodaaja\n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~
/(mitä|mita|miten|kuinka|kuis|mites)/i && $line =~
/(kuuluu|menee|pyyhkii|hurisee|panee)/i ) {
    sleep (2);
    $nro = int(1 + rand 4);
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Ihan jees \n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Koodaus hajottaa..
    \n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tekis mieli dokata :-)\n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Eipä ihmeempiä \n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(hei|terve|moi|tere|mortonki)/i ) {
    sleep (2);
    $nro = int(1 + rand 4);
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Hei, $nick! \n";}
    if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : hajoo, $nick \n";}
    if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : moi \n";}
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : no mitä?! \n";}}

elseif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(missä|mihin|onko)/i ) {

```

```

sleep (2);
$nr0 = int(1 + rand 4);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick? \n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : turpa kiinni, $nick
\n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : täällä ollaan :-)
\n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : mitä?! \n";}}

elsif ($line =~ /kuka/i && $line =~ /olet/i ) {
sleep (2);
$nr0 = int(1 + rand 4);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : mulleko puhuit? \n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : jorma \n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : uus koodaaja. aloitin
viikko sit tampereella. \n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : arvaa? \n";}}

elsif ( $line =~ /$BOT\?/i ) {
sleep (2);
$nr0 = int(1 + rand 4);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick? \n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : ole hiljaa nyt \n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : lärvi ruttuun? \n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : jep? \n";}}

elsif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~
/(tee|ehditkö|koodaa|ohjelmoi|väännä)/i && $line =~
/(noiro|wap|fink|netti|kesko|proje|työ|koodi|juttu|yks|8|9|0)/i ) {
sleep (2);
$nr0 = int(1 + rand 6);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick, tee itse..
\n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : juu en ;- ) \n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : joo, venaa vuosi \n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : EN! \n";}
if ($nr0 == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : sori, ei ehdi \n";}
if ($nr0 == 6) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : ei taida pystyä
kykeneen, $nick \n";}}

elsif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /(tee|ehditkö|kooda|ohjelmoi|duuna)/i
) {
sleep (2);
$nr0 = int(1 + rand 6);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick.. joo, luota vaan
muhun! \n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : öö.. mikolas lupasi
hoitaa sen \n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : vitut \n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : en, mutta Keem lupasi
hoitaa sen \n";}
if ($nr0 == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : pyydä rankelaa \n";}
if ($nr0 == 6) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : $nick, pyydä ritolaa
\n";}}

elsif ( $line =~ /(cr|cs|yyt|palav|9|8|tw|2)/i ) {
sleep (5);
$nr0 = int(1 + rand 11);
if ($nr0 == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : r0ck? \n";}
if ($nr0 == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : mikolas? Ehditkö
hoitaa yhden projektin? \n";}
if ($nr0 == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : KOIRAN VERISTÄ
PASKAA!! \n";}
if ($nr0 == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Vittulan väki! \n";}
if ($nr0 == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : korho? \n";}
if ($nr0 == 6) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : E-110? Olis yksi
pikkujuttu? \n";}

```

```

    if ($nro == 7) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : KOIRAN VERISTÄ
    PASKAA!! \n";}
    if ($nro == 8) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : veijo kuole! \n";}
    if ($nro == 9) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : anko? \n";}
    if ($nro == 10) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Saatana! Taas menee
    buuttiin... \n";}
}

## MUIHIN KOMMENTTEIHIN REAGINTI (Prio 6):

    elsif ( $line =~ /(rööki|tupakka|sauhu|tupsu|savu)/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (2 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tupakka tappaa,
        $nick!\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Mä lähden
        megeen!\n";}}

    elsif ( $line =~ /(lähden|menen|poistun)/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (2 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Eipäs mennä mihinkään,
        $nick!\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : Tauot eivät ole
        sallittuja! \n";}}

    elsif ( $line =~ /$BOT/i && $line =~ /mahir/i ) {
        sleep (2);
        print S "mahir vedä kätees! Pervo sika...\n";
    }

    elsif ( $line =~ /(tietoval|satama|nedecon|spray|razorfis|sansiba)/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (5 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$nick : paljon
        kiinnostaa joku $1\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$1.. pellefirma.. \n";}
        if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$nick : $1? Hmm..
        kiinnostava firma! NOT!\n";}
        if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :VERINEN KÄSI! \n";}
        if ($nro == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$1.. joo joo, sä sinne
        sopsitkin, $nick.. \n";}}

    elsif ( $line =~ /joined/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (5 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Terve! Mitä
        häiskä!?\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :KOIRAN PERSE! Toikin
        idiootti tuli tänne! \n";}
        if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Irccailu on
        kielletty!\n";}
        if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :VITTULAN ISO PERHE!
        Kaikki vaan irccaa täällä! Pian on firma konkassa! \n";}
        if ($nro == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Mitäs sulle
        kuuluu?\n";}}

    elsif ( $line =~ /meni|katos|mene/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (5 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Mihis toi nyt
        menee!?\n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Ihan VITUN hyvä, että
        toikin idiootti lähtee pois kanavalta! Hrh hrh hrh.. \n";}
        if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Tää mun projekti
        kuseeeeeeeee!\n";}

```

```
    if ($nro == 4) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :VITTULAN ISO PERHE!
    Kaikki vaan irccaa täällä! Pian on firma konkassa! \n";}
    if ($nro == 5) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :Vittu mitä homoja ootte
    kaikki!\n";}}

elseif ( $line =~ /soita/i ) {
    sleep (1);
    $nro = int(1 + rand (2 + $nice));
    if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$nick : Vittu mitään
    soitella.. koodia kehiin!\n";}}

    elseif ( $line =~ /(pe|perjantai)/i && $line =~ /(baari|pupi|pub)/i ) {
        sleep (1);
        $nro = int(1 + rand (3 + $nice));
        if ($nro == 1) { print S "PRIVMSG $CHANNEL :$nick : Yeah, viinat
        kehiin vaan! \n";}
        if ($nro == 2) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : ei vielä..\n";}
        if ($nro == 3) { print S "PRIVMSG $CHANNEL : perjantaipubi on
        PERUTTU!\n";}}

} ## LOPPU

#Pong the server back...
sub pong_server {
    local($fromhost) = $_[0];
    print S "PONG $fromhost";
    print S "WHO **\n";
}

sub randomize {
    my ($seed) = srand;
    int(rand($_[0]));
}
```